

# ROSIÈRES

## SUBLIME

PLAQUE DE CUISSON  
RIFS85MCTT/1

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



### POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

### SLIDERS INDIVIDUELS

D'un simple glissement du doigt, choisissez facilement le niveau de puissance souhaité pour chaque foyer. Simple, intuitif et efficace !

### GRANDE LARGEUR : 80 CM

Notre plaque de cuisson de 80 cm vous offre plus d'espace et de confort pour préparer vos plats préférés, tout en apportant design et modernité à votre cuisine !

### MAINTIEN AU CHAUD

En plus de ses niveaux de puissance, cette plaque induction est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la plaque !

## PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES SUBLIME RIFS85MCTT/1

• Nombre de foyers de cuisson	Double Flexy Zone +1	• Booster max (W)	3500
• Type de commandes	Sliders individuels	• Niveaux de cuisson	9
• Puissance totale (W)	7400	• Finition	Bords droits

# ROSIÈRES

## PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIERES SUBLIME RIFS85MCTT/1

### Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	80
Nombre de foyers de cuisson	Double Flexy Zone +1
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	38,5 x 18
Booster max (W)	3500
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

### Caractéristiques

Type de commandes	Sliders individuels
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	5
Double zone	-
Sonde de cuisson	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	Oui
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Oui
	Moyen (Mijoter)
	-
	Vif (Bouillir)
Fonctions spéciales	-
dont	VaryChef
	Accès directs via hOn
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Oui
	Détection petits objets
	Oui
	Anti-débordement
	Oui
	Anti-surchauffe
	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle
	Oui
	Verrouillage des commandes
	Oui
	Arrêt automatique
	Oui
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-



### Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	5
Type de zone flexible	Double Flexy Zone
Zone flexible gauche (cm)	38,5 x 18
Puissance zone flexible gauche (W)	2800/3500
Zone flexible droite (cm)	38,5 x 18
Puissance zone flexible droite (W)	2800/3500
Foyer avant gauche (cm)	18 x 18
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600
Foyer arrière gauche (cm)	18 x 18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000
Foyer avant droit (cm)	18 x 18
Puissance foyer avant droit (W)	1500/2000
Foyer arrière droit (cm)	18 x 18
Puissance foyer arrière droit (W)	2000/2600
5ème foyer (cm)	20
Puissance 5ème foyer (W)	2000/2600

### Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

### Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	77 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	90,5 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	74 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard
Poids net/brut (kg)	11,9/14

### Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

### Spécification technique

Code article	33803360
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	987
Code EAN	8059019076232

