


SERIES 2

DE L'EXTRAORDINAIRE DANS VOTRE CUISINE



COMMANDES INDIVIDUELLES




Très pratique, les commandes individuelles permettent d'accéder et de gérer la puissance de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai gain de temps et un réel confort d'utilisation.



MINUTEUR

Les minuteurs permettent de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.



DOUBLE ZONE

Cette double zone (18 & 29 cm) s'adapte automatiquement à la taille de votre casserole pour optimiser les résultats de cuisson en évitant toute déperdition de chaleur.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION HAIER HAI633CD/E1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 3 foyers
- Taille du grand foyer (cm) : 18 x 29
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Individuelles
- Booster max (W) : 3600
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 3



Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	18 x 29
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Individuelles
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	Oui
Sonde de cuisson	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	-
Fonctions avec accès direct	-
dont Doux (Maintien au chaud)	-
Moyen (Mijoter)	-
Vif (Bouillir)	-
Fonctions spéciales	-
dont VaryChef	-
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	7
dont Détection casseroles	Oui
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	Double Zone
Zone flexible gauche (cm)	18 x 29
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3600B
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1400/1500B
Foyer arrière gauche (cm)	21
Puissance foyer arrière gauche (W)	2400/2500B
Foyer avant droit (cm)	18 x 29
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6,2
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,8
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	8,8 / 10,2

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803594
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	TBC
Code EAN	8059019102313

